

MC6057.00

Calisthenics vz/pu

CALISTHENICS

Material

Verzinkt & pulverbeschichtet

Geräteabmessung

L: 518 cm | B: 434 cm | H: 263 cm

Sicherheitsbereich

L: 850 cm | B: 750 cm

Max. Fallhöhe

152 cm

Alter (ab Jahren)


0

Fundamente

12 Stk. L: 60 cm | B: 60 cm | H: 110 cm

Norm

EN16630 - Norm TÜV geprüft



Beschreibung

MC-Calisthenics
verzinkt und pulverbeschichtet

CALISTHENICS

- 2 Schräghängelleitern
- 2 Hängelleitern
- 3 Reckstangen
- Steher aus Rundrohr Ø 90 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Reckstangen, Leitersprossen aus Rundrohr Ø 33 mm, verzinkt und pulverbeschichtet
- Standardfarbe RAL5008 graublau
- weitere Farben möglich
- Verbinder aus Kunststoff m. Sicherungssplint

AGROPAC®

Holzwerke und Handelsges.m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld a.d. R. 91 | Austria
T: +43 (0) 3387 2248 0
E: office@agropac.at
W: agropac.at